

Gebäude (Nr. aus LAP 2015)	Straße, Haus-Nr.	Nutzung	GW LAP		VBUS		betr. Person	GW VRM		RLS 90 VRM	
			L DEN	L NIGHT	L DEN	L NIGHT		Tag	Nacht	Tag	Nacht
			in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)	
1	Leopoldstraße 30	A	65	55	62,8	55,2	0,385	75	65	59,8	55,2
	Leopoldstraße 30	A	65	55	65,6	58,1	0,385	75	65	62,6	58,1
	Leopoldstraße 30	A	65	55	66,2	58,7	0,385	75	65	63,2	58,7
	Leopoldstraße 30	A	65	55	65,5	58,0	0,385	75	65	62,5	58,0
2	Bahnhofstraße 26	MI	65	55	62,7	55,2	0,467	70	60	59,7	55,2
	Bahnhofstraße 26	MI	65	55	63,0	55,5	0,467	70	60	60,0	55,5
	Bahnhofstraße 26	MI	65	55	63,3	55,8	0,467	70	60	60,3	55,8
	Bahnhofstraße 26	MI	65	55	63,2	55,8	0,467	70	60	60,2	55,8
3	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	65,8	58,4	0,286	75	65	62,8	58,4
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	70,0	62,4	0,286	75	65	67,0	62,4
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	70,1	62,6	0,286	75	65	67,1	62,6
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	70,3	62,7	0,286	75	65	67,3	62,7
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	70,6	63,1	0,286	75	65	67,6	63,1
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	71,3	63,7	0,286	75	65	68,3	63,7
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	67,4	59,9	0,286	75	65	64,4	59,9
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	69,1	61,6	0,286	75	65	66,1	61,6
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	67,0	59,5	0,286	75	65	64,0	59,5
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	66,7	59,2	0,286	75	65	63,7	59,2
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	66,9	59,4	0,286	75	65	63,9	59,4
	Bahnhofstraße 28/1	GE	65	55	65,2	57,7	0,286	75	65	62,2	57,7
4	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	63,5	56,0	0,667	75	65	60,5	56,0
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	63,4	55,9	0,667	75	65	60,4	55,9
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	63,2	55,8	0,667	75	65	60,2	55,8
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	63,4	55,9	0,667	75	65	60,4	55,9
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	63,4	56,0	0,667	75	65	60,4	56,0
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	69,3	61,8	0,667	75	65	66,3	61,8
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	69,4	61,9	0,667	75	65	66,4	61,9
	Bahnhofstraße 28	GE	65	55	69,6	62,1	0,667	75	65	66,6	62,1
5	Im Oberwald 2	GE	65	55	66,4	59,0	0,400	75	65	63,4	59,0
	Im Oberwald 2	GE	65	55	66,3	58,8	0,400	75	65	63,3	58,8
	Im Oberwald 2	GE	65	55	63,4	56,0	0,400	75	65	60,4	56,0
	Im Oberwald 2	GE	65	55	63,1	55,7	0,400	75	65	60,1	55,7
	Im Oberwald 2	GE	65	55	66,7	59,3	0,400	75	65	63,7	59,3
	Im Oberwald 2	GE	65	55	66,7	59,2	0,400	75	65	63,7	59,2
6	Im Oberwald 4	GE	65	55	66,5	59,0	0,083	75	65	63,5	59,0
	Im Oberwald 4	GE	65	55	66,6	59,2	0,083	75	65	63,6	59,2
	Im Oberwald 4	GE	65	55	66,7	59,3	0,083	75	65	63,7	59,3
	Im Oberwald 4	GE	65	55	64,1	56,7	0,083	75	65	61,1	56,7
	Im Oberwald 4	GE	65	55	64,7	57,2	0,083	75	65	61,7	57,2
	Im Oberwald 4	GE	65	55	65,2	57,7	0,083	75	65	62,2	57,7
	Im Oberwald 4	GE	65	55	68,2	60,7	0,083	75	65	65,2	60,7
	Im Oberwald 4	GE	65	55	68,2	60,7	0,083	75	65	65,2	60,7
	Im Oberwald 4	GE	65	55	68,2	60,7	0,083	75	65	65,2	60,7
10	Im Oberwald 31	GE	65	55	62,9	55,5	0,167	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 31	GE	65	55	63,0	55,6	0,167	75	65	60,0	55,6
	Im Oberwald 31	GE	65	55	63,1	55,7	0,167	75	65	60,1	55,7
	Im Oberwald 31	GE	65	55	62,5	55,1	0,167	75	65	59,5	55,1
	Im Oberwald 31	GE	65	55	62,5	55,1	0,167	75	65	59,5	55,1
11	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,8	55,4	0,160	75	65	59,8	55,4
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,6	55,2	0,160	75	65	59,6	55,2
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,9	55,5	0,160	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,6	55,2	0,160	75	65	59,6	55,2
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,8	55,4	0,160	75	65	59,8	55,4
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	63,4	56,0	0,160	75	65	60,4	56,0
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	63,1	55,7	0,160	75	65	60,1	55,7
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,7	55,3	0,160	75	65	59,7	55,3
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,6	55,2	0,160	75	65	59,6	55,2
	Im Oberwald 16/A	GE	65	55	62,5	55,1	0,160	75	65	59,5	55,1

rote Flächenfüllung:

Überschreitung des Auslösewertes für dringenden Handlungsbedarf
VBUS: L DEN > 70 dB(A)
VBUS L NIGHT > 60 dB(A)

orangene Flächenfüllung:

Überschreitung des Auslösewertes für Lärmaktionsplanung
VBUS: L DEN > 65 - 70 dB(A)
VBUS L NIGHT > 55 - 60 dB(A)

GW LAP

Auslösewert/Handlungsbedarf in der Maßnahmenplanung des Lärmaktionsplans (Kooperationserlass)

VBUS

Emissionswert berechnet nach VBUS

RLS-90

Emissionswert berechnet nach RLS-90

GW VRM

Richtwerte bei deren Überschreitung straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen (Lärmschutz-Richtlinien-StV);

Gebäude (Nr. aus LAP 2015)	Straße, Haus-Nr.	Nutzung	GW LAP		VBUS		betr. Person	GW VRM		RLS 90 VRM	
			L DEN	L NIGHT	L DEN	L NIGHT		Tag	Nacht	Tag	Nacht
			in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)	
12	Im Oberwald 16	GE	65	55	63,4	56,0	0,250	75	65	60,4	56,0
	Im Oberwald 16	GE	65	55	63,4	56,0	0,250	75	65	60,4	56,0
	Im Oberwald 16	GE	65	55	63,3	55,9	0,250	75	65	60,3	55,9
	Im Oberwald 16	GE	65	55	62,9	55,5	0,250	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 16	GE	65	55	62,8	55,4	0,250	75	65	59,8	55,4
13	Im Oberwald 16	GE	65	55	62,9	55,5	0,250	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 29	GE	65	55	62,9	55,5	0,462	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 29	GE	65	55	62,9	55,5	0,462	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 29	GE	65	55	62,8	55,4	0,462	75	65	59,8	55,4
	Im Oberwald 29	GE	65	55	62,8	55,4	0,462	75	65	59,8	55,4
14	Im Oberwald 23	GE	65	55	63,1	55,7	0,167	75	65	60,1	55,7
	Im Oberwald 23	GE	65	55	63,1	55,7	0,167	75	65	60,1	55,7
	Im Oberwald 23	GE	65	55	62,9	55,5	0,167	75	65	59,9	55,5
	Im Oberwald 23	GE	65	55	64,0	56,6	0,167	75	65	61,0	56,6
	Im Oberwald 23	GE	65	55	64,0	56,6	0,167	75	65	61,0	56,6
	Im Oberwald 23	GE	65	55	64,0	56,6	0,167	75	65	61,0	56,6
	Im Oberwald 23	GE	65	55	64,0	56,6	0,167	75	65	61,0	56,6
	Im Oberwald 23	GE	65	55	65,3	57,9	0,167	75	65	62,3	57,9
15	Im Oberwald 23	GE	65	55	65,4	58,0	0,167	75	65	62,4	58,0
	Im Oberwald 23	GE	65	55	65,5	58,1	0,167	75	65	62,5	58,1
	Im Oberwald 10	GE	65	55	64,6	57,2	0,286	75	65	61,6	57,2
	Im Oberwald 10	GE	65	55	64,5	57,1	0,286	75	65	61,5	57,1
	Im Oberwald 10	GE	65	55	64,5	57,1	0,286	75	65	61,5	57,1
	Im Oberwald 10	GE	65	55	65,3	57,9	0,286	75	65	62,3	57,9
	Im Oberwald 10	GE	65	55	65,4	58,0	0,286	75	65	62,4	58,0
	Im Oberwald 10	GE	65	55	64,8	57,3	0,286	75	65	61,8	57,3
	Im Oberwald 10	GE	65	55	66,1	58,7	0,286	75	65	63,1	58,7
	Im Oberwald 10	GE	65	55	66,1	58,7	0,286	75	65	63,1	58,7
	Im Oberwald 10	GE	65	55	67,8	60,3	0,286	75	65	64,8	60,3
	Im Oberwald 10	GE	65	55	67,7	60,3	0,286	75	65	64,7	60,3
16	Im Oberwald 10	GE	65	55	67,6	60,2	0,286	75	65	64,6	60,2
	Im Oberwald 21	GE	65	55	62,8	55,5	0,333	75	65	59,8	55,5
	Im Oberwald 21	GE	65	55	62,8	55,4	0,333	75	65	59,8	55,4
18	Im Oberwald 21	GE	65	55	62,8	55,4	0,333	75	65	59,8	55,4
	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	62,5	55,1	0,444	75	65	59,5	55,1
	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	62,7	55,3	0,444	75	65	59,7	55,3
	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	62,6	55,3	0,444	75	65	59,6	55,3
	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	63,5	56,1	0,444	75	65	60,5	56,1
19	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	63,3	55,9	0,444	75	65	60,3	55,9
	Im Oberwald [19/2]	GE	65	55	63,0	55,5	0,444	75	65	60,0	55,5
21	Im Oberwald 19/1	GE	65	55	64,0	56,5	0,295	75	65	61,0	56,5
	Im Oberwald 19/1	GE	65	55	63,2	55,8	0,295	75	65	60,2	55,8
	Im Oberwald 13	GE	65	55	70,7	63,2	0,218	75	65	67,7	63,2
	Im Oberwald 13	GE	65	55	70,7	63,2	0,218	75	65	67,7	63,2
	Im Oberwald 13	GE	65	55	68,7	61,2	0,218	75	65	65,7	61,2
	Im Oberwald 13	GE	65	55	68,2	60,7	0,218	75	65	65,2	60,7
	Im Oberwald 13	GE	65	55	67,6	60,1	0,218	75	65	64,6	60,1
	Im Oberwald 13	GE	65	55	66,5	59,0	0,218	75	65	63,5	59,0
22	Im Oberwald 13	GE	65	55	66,7	59,2	0,218	75	65	63,7	59,2
	Im Oberwald 13	GE	65	55	67,1	59,5	0,218	75	65	64,1	59,5
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,4	56,9	0,375	75	65	61,4	56,9
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,4	57,0	0,375	75	65	61,4	57,0
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,5	57,1	0,375	75	65	61,5	57,1
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,5	57,1	0,375	75	65	61,5	57,1
	Im Oberwald 15	GE	65	55	63,8	56,4	0,375	75	65	60,8	56,4
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,0	56,6	0,375	75	65	61,0	56,6
	Im Oberwald 15	GE	65	55	64,0	56,5	0,375	75	65	61,0	56,5
	Im Oberwald 15	GE	65	55	66,9	59,4	0,375	75	65	63,9	59,4
Im Oberwald 15	GE	65	55	66,9	59,5	0,375	75	65	63,9	59,5	
Im Oberwald 15	GE	65	55	66,9	59,4	0,375	75	65	63,9	59,4	
Im Oberwald 15	GE	65	55	66,9	59,5	0,375	75	65	63,9	59,5	

rote Flächenfüllung:
Überschreitung des Auslösewertes für dringenden Handlungsbedarf
VBUS: L DEN > 70 dB(A)
VBUS L NIGHT > 60 dB(A)

orangene Flächenfüllung:
Überschreitung des Auslösewertes für Lärmaktionsplanung
VBUS: L DEN > 65 - 70 dB(A)
VBUS L NIGHT > 55 - 60 dB(A)

GW LAP
Auslösewert/Handlungsbedarf in der Maßnahmenplanung des Lärmaktionsplans
(Kooperationserlass)

VBUS
Emissionswert berechnet nach VBUS

RLS-90
Emissionswert berechnet nach RLS-90

GW VRM
Richtwerte bei deren Überschreitung straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen (Lärmschutz-Richtlinien-StV);